

# Lecablocco Architettonico


## Architrave 30x20x50

### Facciavista

Blocco speciale per architravi e cordoli

#### APPLICAZIONI:

- Realizzazione di architravi in murature di spessore 30 cm
- Realizzazione di irrigidimenti orizzontali in murature di spessore 30 cm



Architettonico Facciavista è un



#### ACCESSORI



**Malta Pronta Facciavista (M5)**



**Calcestruzzo Strutturale per Lecablocco Tagliafuoco (R<sub>ck</sub> 37 MPa)**

#### Caratteristiche del blocco

|                                                                                      |                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Dimensioni modulari ( S x H x L )                                                    | cm                  | 30 x 20 x 50     |
| Dimensioni nominali ( S x H x L )                                                    | cm                  | 29,7 x 19 x 49,2 |
| Tolleranze dimensionali (su L e S; su H)                                             | mm                  | +1, -3 ; ± 2     |
| Densità del calcestruzzo (a secco)                                                   | kg/m <sup>3</sup>   | 1600             |
| Peso medio del blocco al naturale                                                    | kg                  | 25               |
| Assorbimento d'acqua per capillarità c <sub>w,s</sub>                                | g/m <sup>2</sup> s  | 1,5              |
| Dimensione dei fori (s x h)                                                          | cm                  | 18 x 13          |
| Consumo di calcestruzzo per il riempimento dei pilastri verticali                    | m <sup>3</sup> / ml | 0,024            |
| Contenuto di riciclato C.A.M. (Decreto 23/06/2022 par. 2.5.3 e successive modifiche) |                     | ≥ 5%             |
| Blocchi al ml                                                                        | n°                  | 2                |

#### Unità produttive

- Rubbiano (PR)
- Bojano (CB)

#### Note

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti revisioni, non più in vigore.

Verificare l'ultima revisione più aggiornata sul sito [lecabloccolaterlite.it](http://lecabloccolaterlite.it)

Edizione 03/2025 – Revisione 01

